

کد: ILE-TD95-01

عنوان: مشخصات فنی تجهیزات



شماره بازنگری: ۰۱

محفظه دما و رطوبت $-70/+120$ - درجه سانتی گراد
ACL Series



ایستاده	نوع
ACL-70120-300	مدل
$-70/+120$ - درجه سانتی گراد	محدوده دمایی
۳۰۰ لیتر	ظرفیت
۱۰-۹۸ درصد	محدوده کنترل رطوبت

±۱ درجه سانتی گراد	دقت یکنواختی و پایداری دما
±۴ درصد	دقت یکنواختی و پایداری رطوبت
حسگر تر و خشک	سیستم کنترل رطوبت
۱۸۵۰*۱۷۰۰*۸۰۰ میلی متر	ابعاد خارجی
۸۰۰*۶۰۰*۶۰۰ میلی متر	ابعاد داخلی
هرمیتیک	نوع کمپرسور
Bitzer® آلمان	برند کمپرسور
۲۲۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز	مشخصات الکتریکی
Cascade	نوع مدار تبرید
هوایی	نوع کندانسور
تبادل کار	برند کندانسور
R404-R23	نوع مبرد (گاز)
Honeywell® چین	برند مبرد
ورق آهنی روغنی	نوع بدنه
پلی یورتان	نوع عایق
المنت	سیستم گرمایش
Fatek® کره جنوبی یا Kinko® چین	برد کنترلی
PLC	نوع برد کنترلی
Touch Panel HMI	نوع نمایشگر
Kinco® چین	برند نمایشگر
استنلس استیل یا ABS	نوع درب داخلی



نوع قفسه بندی	طبقه های متحرک استنلس استیل
قابلیت برنامه ریزی دمایی	سیکلی
قابلیت اجرای برنامه	۱۰ برنامه ۲۵ سگمنت و ۹۹۹ بار تکرار
امکانات اضافی (Optional)	<ol style="list-style-type: none"> ۱. پورت از جنس فیبرنوسوز و یا سیلیکون ۲. چفت الکترونیکی یا کلید دار ۳. قابلیت کنترل از راه دور ۴. قلم استایلوس ۵. نگهدارنده کامپیوتر و لپ تاپ