



شرکت لاب ترون
LABTRON CO.

بسمه تعالی



پ هاش متر لاب ترون

مشخصات فنی :

- قابلیت کالیبراسیون pH به سه روش ، یک نقطه ای ، دو نقطه ای و سه نقطه ای
- مجهز به سنسور دمایی با قابلیت کالیبراسیون مجزا
- مجهز به سیستم جبران سازی دمایی (ATC) در صورت استفاده از سنسور دما
- قابلیت نمایش pH یا mv
- قابلیت نمایش همزمان دما و pH
- طراحی بهینه سیستم به منظور کاهش نویزپذیری سیستم
- مجهز به کلید Hold جهت تثبیت موقت مقادیر اندازه گیری شده

| | |
|-----------------------------------|--|
| نام و مدل دستگاه | پ هاش متر رومیزی لاب ترون |
| ولتاژ نامی | 220V 50Hz |
| حداکثر توان مصرفی | 50 w |
| بازه اندازه گیری pH | 0 – 14 (mv : ± 2200) |
| رزولوشن pH | 0.01 pH |
| بازه اندازه گیری دمایی | -50 To 200 °C |
| رزولوشن دمایی | 0.1 °C |
| الکتروود pH | الکتروود مخصوص مایعات یا نیمه جامدات به انتخاب مشتری با کانکتور BNC |
| بافرهای مورد نیاز جهت کالیبراسیون | کالیبراسیون یک نقطه ای : بافر استاندارد ۷ کالیبراسیون دو نقطه ای : بافر استاندارد ۷ و ۴ کالیبراسیون سه نقطه ای : بافر استاندارد ۷ ، ۴ و ۱۰ |
| وزن تقریبی | ۱ کیلوگرم |
| جنس بدنه | فلزی |
| ایران کد | ۲۸۲۱۴۰۰۱۳۱۷۷۰۰۰۱ |