

## منبع تغذیه جریان متناوب سینوسی

مدل: PSAC-1100R

- ساخته شده از قطعات با کیفیت
- راندمان بالا
- قیمت مناسب
- یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش



## کاربردها:

- جت پلاسما
- پلاسما شناور
- پلاسمای سد دی الکتریک
- درایور لیزر
- لیتوگرافی
- شتابدهنده ذرات

Specifications	
Input Voltage	220 VAC / 45-65 Hz (Universal AC)
Load Output	
Output voltage	0 - 15 kV floating
Output peak current	500 mA
Output peak power	1000 W
Output average power	500 W
Frequency	10 kHz < Single Frequency < 100 kHz
Frequency stability	< 0.001 %
control type	
Open Loop	
Internal protections	
short circuit	
External protections	
Front panel emergency stop	
Display	
Front LEDs	Ready (green), On (orange), Error (red)

Control elements	
Keys	Switch button On/Off
Emergency stop key	Instantaneously shut down all power circuits
Options	
Display	Screen on front panel
Housing	
Dimensions	500 x 300 x 200 mm
Weight	12 kg typical
Operating temperature range (HR < 80%)	0 to +40°C
Storage temperature	-20 to +70°C
Cooling	Forced air (internal fan)
MTBF	>10 000 hours

تهران - خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ۷، طبقه (۱-)، واحد ۳، شماره ۰۶۱  
کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۹۵۶۶

