ژرمیناتور (اطاقک پایداری)



- بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- بدنه داخلی از ورق استن لس استیل مات ۳۰۴
- عایق بدنه از پلی یورتان به ضخامت ۵۰ میلیمتر
- دارای درب ثانویه شیشه ای و دستگیره اهرمی قفل دار
- دارای فن جهت یکنواختی دما
- دامنه دما (۴۰ تا ۱۰) درجه سانتیگراد با تلرانس (۱ ±)
- دامنه رطوبت (۸۵ تا ۴۰) درصد با تلرانس (۲ ±)
- دارای سیستم برفک زدایی اتوماتیک با گاز داغ
- دارای کنترلر دیجیتال دما و رطوبت
- دارای سیستم آلارم کاهش میزان آب
- دارای سیستم نور با قابلیت زمان بندی

مشخصات فنی	JG-100	JG-200	JG-500
ظرفیت (L)	۱۳۵	۲۰۰	۵۰۰
ابعاد داخلی (H/W/D)	۶۰/۵۰/۴۵	۹۰/۵۰/۴۵	۱۲۵/۶۵/۶۰
ابعاد خارجی (H/W/D)	۱۲۰/۶۰/۷۰	۱۵۰/۶۰/۷۰	۱۸۵/۷۵/۸۵
طبقه متحرک	۳	۴	۵
توان (W)	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰
وزن (KG)	۱۰۰	۱۲۰	۱۵۰
دیتالاگر	قابل نصب		