



تست چگالی (دانسیته) پودر Tapped Density Tester ETAP1



- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل، واحد تحقیقات و فرمولاسیون و تولید
- کلیه پارامترهای متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای <USP<616> EP<2.9.34>
- ASTM B527 ASTM D7481.18 DIN EN ISO 787-11
- قابلیت انجام تست روش ۲ USP
- قابلیت تنظیم سرعت ضربه از ۱۰ تا ۳۰۰ ضربه در دقیقه
- قابلیت پرش به ارتفاع ۳ میلیمتر (روش ۲)
- دارای ۱۰۰ حافظه داخلی برای ذخیره روش کار برای پودرهای مختلف
- دارای ۱ سیلندر (مزور) با حجم ۲۵۰ میلی لیتر
- دارای چرخش همزمان سیلندر در هنگام تست
- نمایش تعداد بار ضربه و سرعت پرش و زمان تست بصورت لحظه ای در هنگام تست
- قابلیت تنظیم تعداد بار ضربه از ۱ تا ۹۹۹۹ و زمان از ۱ ثانیه تا ۵۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه
- قابلیت اعتبار سنجی سرعت و ارتفاع پرش
- قابلیت تعویض سیلندرها (مزورها) با سیلندرها با حجم مختلف

مشخصات فنی دستگاه

۲۲۰ ولت AC	برق ورودی
کریستال مایع ۴×۲۰ کاراکتری آبی	صفحه نمایشگر
۱۰ تا ۳۰۰ بار در دقیقه با دقت ±۱ دور	محدوده سرعت پرش
۱۰۰ دستور کار مختلف	حافظه داخلی
آلارم پایان تست	هشدار دهنده
۱ تا ۹۹۹۹	محدوده تنظیم تعداد بار پرش
۳ میلیمتر ±۰/۲	محدوده ارتفاع پرش
روش ۲ (۳ میلیمتر با سرعت ۲۵۰)	پشتیبانی
اسم محصول-بج و کد-حجم اولیه و ثانویه-تاریخ و ساعت تست و...	اطلاعات قابل ذخیره
مزور و مبدل ۲۵۰ و شافت اعتبار سنجی	لوازم استاندارد
محفظه نویزگیر	آپشنال
IQ,OQ,PQ	مدارک
۳۱×۲۷×۱۸ (ارتفاع، عرض، طول) سانتیمتر	ابعاد دستگاه
۱۰ کیلوگرم	وزن خالص

