



شرکت منابع مکانیکی های ایران

خارج کننده های نمونه

ASTM D698, D1557, D1883, D1559; BS 1377-4, 1924-2, 598-107, EN 13286-2, 13286-47, 12697-30, AASHTO T134, T180, T193, T245



خارج کردن خاک از داخل لوله نمونه برداری باید با حداقل اختلال انجام شود، به خصوص هنگامی که نمونه های کوچک به منظور انجام تست های آزمایشگاهی آماده می شوند. خارج کننده های نمونه در دو مدل ارائه می شوند.

خارج کننده نمونه از داخل شلبی و U4، این جک هیدرولیکی دستی می تواند نمونه های داخل لوله های نمونه گیر U4 و شلبی را خارج کند به علاوه با تغییر صفحات آن می توان نمونه های دست نخورده برای آزمایش های سه محوری، تحکیم و برش تهیه نمود.

خارج کننده نمونه از قالب تراکم و مارشال (خارج کننده نمونه چندکاره) برای راحت خارج کردن نمونه از قالب های مارشال، CBR، تراکم استاندارد و اصلاح شده به کار می رود. ظرفیت خارج کننده ۵،۵ تن است و با استفاده از یک جک هیدرولیک دستی و ۲ عدد صفحه برای خارج کردن نمونه های به قطر ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتر (۴ و ۶ اینچ) مورد استفاده قرار می گیرد.

نام دستگاه	خارج کننده از داخل شلبی و U4	خارج کننده نمونه از قالب تراکم و مارشال (خارج کننده نمونه چندکاره)
کد سفارش کالا	SMSO-1600	SMSO-1650
ظرفیت	10 Ton	5.5 Ton
کورس جابجایی	45 Cm	14 Cm
وزن	56.5 Kg	27.2 Kg
ابعاد L×W×H	40×40×70 Cm	Ø30×50 Cm

آدرس: تهران - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بعد از پایگاه یکم شکاری - مجتمع اداری تجاری پارس صنعت - طبقه اول - واحد ۲۴

تلفن: ۶۶۶۱۹۱۷۳ دورنگار: ۶۶۶۱۹۹۸۶ همراه: ۰۹۱۲-۲۴۵۵۸۴۵

WWW.SMI-IRAN.COM