

دستگاه تحکیم

این دستگاه برای اندازه گیری تحکیم خاک به صورت مستقیم می باشد. این دستگاه توسط شرکت بهراد در دو دقت ۰.۰۱ و ۰.۰۰۱ ارائه می شود. بدنه این دستگاه تحکیم از آلومینیم صلب ریخته گری است، که با ماشین کاری دقیق، قابلیت بارگذاری طولانی مدت را امکان پذیر می کند. در کلیه یاتاقان های متحرک، از بلبرینگ برای حذف اصطکاک استفاده شده است. همچنین اهرم دستگاه قابلیت اعمال بار به نسبت ۹:۱، ۱۰:۱ و ۱۱:۱ را دارا می باشد.

استاندارد

ASTM D2435-D4546

AASHTO T216

BS1377:6

مشخصات عمومی

مجموعه تحکیم همراه با ۳۵ کیلوگرم وزنه که شامل

سه عدد وزنه ۸ کیلویی

دو عدد وزنه ۴ کیلویی

دو عدد وزنه ۲ کیلویی

یک عدد وزنه یک کیلویی

یک عدد ساعت ۱۰*۰.۱ میلی متر

یکی از سه نمونه سل زیر با دستگاه تحکیم ارائه می شود

و مابقی سفارش داده می شود

سل تحکیم به قطر ۵۰ میلی متر BPSO 661 -

سل تحکیم به قطر ۶۱.۵ میلی متر BPSO 662 -

سل تحکیم به قطر ۷۱.۵ میلی متر BPSO 663 -

ابعاد : ۲۱۰*۸۶۰*۴۰۰

وزن : ٦٠ kg

- BPSO 669/1 50 mm فیلتر تخلخل برنزی

-BPSO 669/2 5/61 mm فیلتر تخلخل برنزی

-BPSO 669/3 5/71 mm فیلتر تخلخل برنزی

-BPSO 669/4 100 mm فیلتر تخلخل برنزی

