

۴۰۰ درجه سانتیگراد	دمای طراحی کوره :	
۲۵۰ درجه سانتیگراد	دمای کاری کوره :	
رو میزی	نوع سازه :	
لولایی از بغل باز شونده به همراه سیلینگ سیلیکونی	مدل درب :	
۵۰۰*۳۵۰*۳۵۰	ابعاد داخلی به میلیمتر : (h.w.d)	
۷۰ لیتر	حجم داخلی محفظه به لیتر :	
المنت های کانتال سوئد	نوع المان های حرارتی :	
سیرکولاسیون هوای گرم	روش انتقال حرارت :	
سقف آون در مسیر کانال هوا	محل قرارگیری المان های حرارتی :	
استنلس استیل	جنس بدنه داخلی :	
فیبر و الیاف سرامیکی	نوع ایزولاسیون حرارتی :	
یکپارچه با دستگاه	نوع تابلو برق :	
بالای دستگاه	موقعیت قرارگیری تابلو برق :	
RTD یا K	نوع سنسور حرارتی :	
کنترلر قابل برنامه ریزی	مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :	
----	مشخصات کنترلر اضطراری دستگاه :	
تریستوری	روش انتقال قدرت :	
±۱	دقت دمایی :	
مجهز به پنجره دید	چشمی / پنجره دید :	
دارد	دودکش :	
رنگ پودری الکترو استاتیک (ضد خط و خش و قابل شستشو)	مشخصات رنگ دستگاه :	
دارد	کف غلطان	

