



	DN	DN1	a	b	Ød	Ød1	h	h1	α	α1
DIVAC 3 000 (mm)	250 ISO-K	63 ISO-K	240	394	290	266	560	250	90°	45°

Technical Data

DIVAC 3 000

High vacuum / forevacuum connection	DN	250 ISO-K / 63 ISO-K
Pumping speed for air below 1×10^{-4} mbar	$l \times s^{-1}$	3 000
Operating range	mbar (Torr)	$< 10^{-2}$ to 10^{-7} (0.75×10^{-2} to 0.75×10^{-7})
Ultimate total pressure	mbar (Torr)	$< 5.0 \times 10^{-7}$ (3.75×10^{-7})
Max. permissible forevacuum pressure	mbar (Torr)	6.0×10^{-1} (4.5×10^{-1})
Pump fluid filling, min. / max.	l (qts)	1.0 / 1.4 (1.1 / 1.5)
Mains connection: Standard EURO, 50 Hz	V	230 ~ 1 Ph
Heating power	kW	2.4
Number of heating cartridges		2
Heating up time	min	< 25
Cooling water (minimum)		
for pump	$l \times h^{-1}$ (gal/min)	160 (0.7)
for cold cap baffle	$l \times h^{-1}$ (gal/min)	20 (0.09)
max. supply pressure	bar (psig)	6 (87)
Number of cooling circuits (including cold cap baffle)		2
Cooling water connection		
for pump	G (BPS)	3/8"
for cold cap baffle	G (BPS)	1/4"
Weight, approx.	kg (lbs)	29 (64)
Recommended backing pump ¹⁾		
at operating pressures $> 10^{-4}$ mbar ($> 0.75 \times 10^{-4}$ Torr)		RVVAC 65D + ROVAC 250
at operating pressures $< 10^{-4}$ mbar ($< 0.75 \times 10^{-4}$ Torr)		RVVAC 24D

Ordering Information

DIVAC 3 000

Part No.

P 222 10

¹⁾ می توان از پمپ Rotary Vane تک یا دو مرحله ای (سری RVVAC S یا RVVAC D) و یا پمپ Rotary Piston (سری RPVAC S یا RPVAC D) به همراه پمپ Roots (سری ROVAC) در پکیج پمپ استفاده کرد.