

## چمبر دارو:



بدنه خارجی از ورق روغنی با رنگ الکتروستاتیک  
و بدنه داخلی از جنس استیل ۳۰۴  
دارای درب اصلی و درب شیشه ای جهت بازدید  
عایق دستگاه به ضخامت ۵ سانتی متر

### رطوبت

کنترل رطوبت از ۴۰٪ تا ۹۰٪  
با دقت ۳ ± درصد در شرایط  
نور خاموش و از ۴۰٪ تا ۷۵٪ در  
شرایط نور روشن

### دما

کنترل دما با رزولشن  $\pm 0.3$  روی  
کنترلر و دقت  $\pm 1$  درجه سانتیگراد در  
داخل دستگاه در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه  
با نور خاموش و ۱۰ تا ۴۰ با نور روشن

### سنسور

سنسور دما از نوع **PT100**  
سنسور رطوبت از نوع  
ترنسمیتر  
از نوع بخار گرم  
سیستم برودت از نوع **DX**  
برودت تراکمی

حجم	ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع)	ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع)	تعداد محفظه
۳۰۰	۱۷۰*۷۵*۸۷	۹۲*۵۵*۶۲	۱
۶۰۰	۲۰۰*۱۰۰*۸۵	۱۲۵*۷۲*۶۵	۱
۱۳۰۰	۱۹۰*۹۰*۲۳۰	۱۲۰*۷۵*۶۵	۲

شرکت نورصنعت آزما فردوس





## مدارک :

ارائه مدارک کالیبراسیون و ولیدین

تست های  $IQ&OQ&PQ&DQ$

در صورت درخواست انجام خواهد شد.

## آلارم

الارم صوتی در صورت انحراف دما

آلارم مکانیکی دارای ترموستات حد بالا

## کنترلر

با دو نوع کنترلر با قابلیت

های متفاوت: مدل

**A&AX**

مشخصات کنترلر AX	مشخصات کنترلر A
صفحه نمایش رنگی	کنترلر دیجیتال برای کنترل دما
قابلیت برنامه ریزی در ده برنامه و هر برنامه ده خط و دیتالاگر	دارای دو ست پوینت جهت تنظیم دمای شب و روز
USB قابلیت ذخیره اطلاعات دما و برروی	_____
قابلیت تعریف چند کاربر	_____
دارای سیستم ثبت وقایع	_____
دارای سیستم تلفن کننده در صورت بروز خطا	_____

شرکت نورصنعت آزما فردوس

