

## بسمه تعالی

### -مشخصات فنی

این دستگاه از یک بدنه ی بیرونی از جنس ورقه فلزی با پوشش رنگ پودری الکتروستاتیک و یک محفظه داخلی از جنس استنلس استیل ۳۰۴ و یک برد کنترلر زمان و دما و المنت استیل با روکش تفلون و کابل و کلید و فیوز و... تشکیل شده و این دستگاه دارای یک واگن استیل در داخل مخزن می باشد که به یک موتور گیربکس دار بسته شده است و این واگن در داخل مخزن به صورت دورانی (اوربیتال) حرکت کرده و عملیات شیک کردن را انجام می دهد.

ولتاژ: ۲۲۰-۲۳۰ ولت

فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز

توان: ۱/۵ کیلووات

جریان: ۶/۷ آمپر

دارای بدنه داخلی و خارجی از جنس استیل ۳۰۴  
سیستم کنترلر دما میکروکنترلر (PID)  
قابلیت تنظیم دما از دمای محیط تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد  
قابلیت تنظیم شیکر از ۷۰ تا ۲۰۰ دور در دقیقه  
دارای سیستم هشدار  $\pm 1$  درجه از دمای تنظیمی  
ترلانس دما  $\pm 0.5$  درجه سانتیگراد