



## کاتالوگ کابین تست حرارت و رطوبت



رنج دمایی کابین حرارت و رطوبت	۰ تا +۹۰ درجه سانتیگراد؛ نوسان دمایی کمتر از ۰/۱ ± درجه سانتیگراد
رنج رطوبتی کابین حرارت و رطوبت	رنج رطوبتی: از محیط تا ۹۹ درصد قابل کنترل؛ نوسان رطوبتی کمتر از ۵% RH
سایر مشخصات عمومی کابین تست حرارت و رطوبت	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ کنترلر گره ای بادقت ۰/۱ درجه سانتیگراد؛ دقت نمایش دما ۰/۱ درجه سانتیگراد</li> <li>➤ دارای سیستم کاهش رطوبت میباشد</li> <li>➤ بدنه داخلی کاملاً انبندی شده با جوشکاری آرگون و ساخته شده از استیل نگیر</li> <li>➤ دارای سقف ضد تعریق و ریزش قطرات آب</li> <li>➤ دارای سیستم تخلیه کف شو برای خروج آب</li> <li>➤ دارای ترموستاتهای کنترلی و حفاظتی دوبل مخصوصاً برای صنایع نظامی</li> <li>➤ درب دستگاه با نوارهای سیلیکون مخصوص از دو قسمت آنبندی میشود</li> <li>➤ دارای فن سیرکولاسیون مخصوص برای یکنواختی دما</li> <li>➤ گرادیان دمای داخل کابین کمتر از یک درجه بر متر میباشد</li> <li>➤ دارای دریچه های مخصوص ورود و خروج کابل و تجهیزات در دو سمت کابین</li> </ul>	

مدل	حجم مفید	ابعاد (عمق* عرض* ارتفاع)
MN-CT-CABIN 200	200 Lit	60 cm* 60cm* 60cm
MN-CT-CABIN 300	300 Lit	60 cm* 80cm* 60cm
MN-CT-CABIN 400	400 Lit	60 cm* 80cm* 80cm
MN-CT-CABIN 500	500 Lit	80 cm* 80cm* 80cm
MN-CT-CABIN 600	600 Lit	96cm* 80cm* 80cm
MN-CT-CABIN 800	800 Lit	100 cm* 80cm* 100cm
MN-CT-CABIN 1000	1000 Lit	100 cm* 100cm* 100cm
MN-CT-CABIN 1200	1200 Lit	100 cm* 120cm* 100cm
MN-CT-CABIN 1600	1600 Lit	100 cm* 160cm* 100cm
MN-CT-CABIN 2000	2000 Lit	100 cm* 200cm* 100cm

دارای ۱ سال گارانتی کامل و ۱۰ سال خدمات پس از فروش