

دستگاه اریفیس متر مدل ماهور



اریفیس 16 میلی متری
اریفیس 20 میلی متری
شیر تنظیم و کنترل دبی
کولکتور
مانومتر چند لوله‌ای با اتصالات PBT
صفحه مدرج
شیر وردی
پمپ سانتریفیوژ
نیم اسب
روتامتر دیجیتال
تابلو برق
مخزن سیال از جنس پلی اتیلن
لوله و اتصالات از جنس PVC
شیر دیافراگمی
سنسور فشار
نمایشگر LCD کاراکتری 20*4

ابعاد دستگاه

100*80*85 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق MDF

لوله و اتصالات: از جنس PVC

کالیبراسیون

1- کالیبراسیون دبی پمپ.

2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

3- ابعاد هندسی دستگاه به کمک کولیس با دقت 0.01 میلی متر اندازه گیری می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

1

دفتر مرکزی: تهران- اشرفی اصفهانی- بالاتر از پل نیایش خیابان تختی- خیابان امام رضا (ع)- مجتمع

میلا- لاله 3- واحد 5

mobile: 090-21213131
tel: 021-44864585

www.pasmfg.com
info@pasmfg.com

- 1- حداقل فضای آزمایشی $1.5 * 1.5$ متر
- 2- کنتور برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارث
- 5- استبلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)
- 6- شیر آب $1/2$ اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور

آزمون تحویل دهی

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- اطمینان از صحت عملکرد پمپ
- 3- انجام آزمایش نمونه و مقایسه با روابط تئوری و تجربی
- 4- اطمینان از عدم نشتی
- 5- چک کردن آب بندی اتصالات
- 6- اطمینان از سیستم عملکرد هوا گیری

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوما مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.