دیپ فریز ۷۰- درجه سانتیگراد (استاتیک) JD

- بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترو استاتیک کوره ای.
- بدنه داخلی (وان) از استن لس استیل.
- مجهز به درب ثانویه عایق بندی شده و مجزا برای هر طبقه
- دارای اواپراتور در تمام صفحات جهت یک نواختی دما داخل چمبر.
- مجهز به کنترلر دیجیتالی جهت تنظیم دما و آلارم.
- مجهز به سیستم دیفراست الکتریکی و تایمینگ دار.

مدل / مشخصات فنی	JD-100UP	JD-200UP	JD-300UP	JD-400UP	JD-500UP
ابعاد خارجی (H-W-D)Cm	۷۰ –۸۰ –۱۳۵	۸۵ –۸۰ –۱۶۰	۸۵ –۸۵ – ۱۸۰	۹۰ –۹۵ –۱۸۰	۹۰–۱۰۰–۲۰۰
ابعاد داخلی (H-W-D)Cm	٤۰ – ۵۰ –۵۰	۵۰ –۵۰ –۸۰	۵۵ –۵۵ –۱۰۰	٦۰ – ٦۵ –۱۰۰	٦۰–۷۰–۱۲۰
تعداد طبقات	۲	۳	٤	٤	٤
رنج دما	۷۰ – تا ٤۰ –	۷۰ – تا ٤۰ –	۷۰– تا ٤۰ –	۷۰ – تا ٤۰ –	۷۰ – تا ٤۰ –
دقت دمایی	± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵	± ۱/۵
برق مصرفی	220V – 5A	220V – 5A	220V – 5A	220V – 5A	220V – 5A