



Electrophoresis Power Supplies



M302

پاور الکتروفورز مدل M302 برای کاربردهای عمومی توصیه می شود

- نمایشگر ۴/۳ اینچ رنگی به همراه تاج پنل
- ولتاژ ثابت، جریان ثابت
- قابلیت دریافت شرایط آزمایش بر اساس
 - ۱. پروفایل بیمار
 - ۲. پروفایل دکتر
- ولتاژ خروجی: ۳۰۰ ولت
- جریان خروجی: ۲ آمپر



P253

پاور الکتروفورز مدل P253 برای کاربردهای نیاز به جریان بالا

- نمایشگر ۵ اینچ رنگی به همراه تاج پنل
- ولتاژ ثابت، جریان ثابت
- نمایش نمودارهای ولتاژ، جریان، دما
- قابلیت دریافت شرایط آزمایش از طریق دیتابیس آزمایشها (پورت شبکه LAN) بر اساس
 - ۱. پروفایل بیمار
 - ۲. پروفایل دکتر
- ولتاژ خروجی: ۲۵۰ ولت جریان خروجی: ۳ آمپر
- قابلیت دریافت برنامه تغییر ولتاژ نسبت به زمان (آزمایش وسترن بلات)



P 502

پاور الکتروفورز مدل P502 با طیف گسترده خود تمام نیازهای پاور را از تانک‌های کوچک عمودی تا بلات‌های توان بالا را مرتفع می‌سازد

- نمایشگر ۵ اینچ رنگی به همراه تاج پنل
- ولتاژ ثابت، جریان ثابت
- نمایش نمودارهای ولتاژ، جریان، دما
- قابلیت دریافت شرایط آزمایش از طریق دیتابیس آزمایش‌ها (پورت شبکه LAN) بر اساس
 - ۱. پروفایل بیمار
 - ۲. پروفایل دکتر
- ولتاژ خروجی: ۵۰۰ ولت جریان خروجی: ۲ آمپر
- قابلیت دریافت برنامه تغییر ولتاژ نسبت به زمان (آزمایش وسترن بلات)



P 5002

پاور الکتروفورز مدل P5002 کاربرد های ولتاژ بالا و جریان کم

- نمایشگر ۵ اینچ رنگی به همراه تاج پنل
- ولتاژ ثابت، جریان ثابت
- نمایش نمودارهای ولتاژ، جریان، دما
- قابلیت دریافت شرایط آزمایش از طریق دیتابیس آزمایش‌ها (پورت شبکه LAN) بر اساس
 - ۱. پروفایل بیمار
 - ۲. پروفایل دکتر
- ولتاژ خروجی: ۵ کیلو ولت جریان خروجی: ۲۰۰ میلی آمپر
- قابلیت دریافت برنامه تغییر ولتاژ نسبت به زمان (آزمایش وسترن بلات)
- قابل استفاده در IEF and DNA Sequencing



مدل	مشخصات خروجی	مد های کاری	تایمر	تعداد خروجی	نمایشگر	مشخصات ایمنی	شرایط عملکرد	ابعاد	وزن	اینتر فیس	ولتاژ ورودی
M302	۲۰۰۰ ولت/۳۰۰ میلی آمپر ۶۰۰ وات	ولتاژ ثابت جریان ثابت	۱ تا ۱۰۰ ساعت	۴ کانال موازی	TFT 4.3"LCD & TOUCHPANEL	ایمنی در حالت بی باری ایمنی در حالت تغییر بار اتصال کوتاه	دما -۰ تا ۴۰ رطوبت ۸۰-۰٪	۲۷*۳۴*۱۰	2.5 kg	-	50/60 Hz
P253	۲۵۰-۱۰ قابل تنظیم ۳۰۰۰-۰,۰۱ میلی آمپر ۳۰۰-۱ وات	ولتاژ ثابت جریان ثابت توان ثابت	۱ تا ۱۰۰ ساعت	۴ کانال موازی	TFT 5"LCD & TOUCHPANEL	ایمنی در حالت بی باری ایمنی در حالت تغییر بار اتصال کوتاه	دما -۰ تا ۴۰ رطوبت ۸۰-۰٪	۲۷*۳۴*۱۰	2 kg	Data Transfer Software	50/60 Hz
P502	۲۰۰۰ ولت/۵۰۰ میلی آمپر ۱۰۰۰ وات	ولتاژ ثابت جریان ثابت توان ثابت		۴ کانال موازی	TFT 5"LCD & TOUCHPANEL	ایمنی در حالت بی باری ایمنی در حالت تغییر بار اتصال کوتاه	دما -۰ تا ۴۰ رطوبت ۸۰-۰٪		1.5 kg	Data Transfer Software	50/60 Hz
P5005	۵۰۰۰-۳۰ قابل تنظیم ۴۰۰۰-۰,۰۱ میلی آمپر ۴۰۰-۱ وات	ولتاژ ثابت جریان ثابت توان ثابت		۴ کانال موازی	TFT 5"LCD & TOUCHPANEL	ایمنی در حالت بی باری ایمنی در حالت تغییر بار اتصال کوتاه	دما -۰ تا ۴۰ رطوبت ۸۰-۰٪		2.5 kg	Data Transfer Software	50/60 Hz

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت <http://www.BineshCo.com> مراجعه نمایید.
برای آموزش کار با دستگاه می توان با دریافت وقت قبلی به محل شرکت مراجعه نمایید

تهران - خیابان کریم خان - خیابان عضدی (آبان جنوبی) - خیابان ورشو غربی پلاک ۱۰ واحد ۳ تلفن ۸۸۸۹۳۸۵۹ - ۰۲۱
شرکت بینش الکترونیک کاویان گستر تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

info@BineshCo.com

