

شرکت پویا فر آزما

مشخصات فنی سره اپتیکی T-34a

شامل: ریل بیست سانت به همراه یک سره اپتیکی

✓ دارای جایگاه قرارگیری میله های متصل به قطعات اپتیکی به

قطر 1 سانت

✓ دارای دو پیچ در دو سمت برای تراز کردن قطعه اپتیکی

✓ قابل نصب بر روی ریل آلومینیومی

✓ دارای یک پیچ برای محکم شدن بر روی ریل

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر از سرا اپتیکی برای قرار دادن قطعات اپتیکی پایه دار استفاده می شود. سره اپتیکی ساخت شرکت پویا فر آزما دارای دو پیچ برای تراز نمودن قطعه اپتیکی هستند.



شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.