

دستگاه ماز آبی مدل سروش



جنس استخر: پلی اتیلن یا فلز
سکوی استقرار با قابلیت تغییر موقعیت از جنس
پلاستیک
تابلو برق
دوربین CCD
سیستم داده برداری 8 بیتی
جنس بدنه: از جنس گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل
نرم افزار پردازش تصویر LabView
سنسور دما
نمایشگر دیجیتال دمای استخر
سیستم کنترلر دما با قابلیت کنترل دمای استخر

ابعاد دستگاه

70*100*100 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

جنس استخر: پلی اتیلن یا فلز

شرایط کالیبراسیون

1- کالیبراسیون پردازش تصویر در مختصات دوبعدی کارترین

2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

3- کالیبراسیون سنسور دما



شرکت پیشرو اندیشه صنعت

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

- 1- حداقل فضای آزمایشی 3*3 متر با قابلیت ایجاد تاریکی
- 2- کنتور برق تک فاز 32 آمپر
- 3- کف مسلح (در صورت مسلح نبودن کف فضای آزمایشی امکان نشست کف و خرابی دستگاه وجود دارد)
- 4- استبلازر برق (جلوگیری از نوسانات برق)
- 5- کف اتاق دارای کف شور
- 6- قابلیت ایجاد تاریکی مطلق
- 7- شیر آب 1/2
- 8- ارت

آزمون تحویل دهی

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- تست قابلیت تحمل فشار آب مخزن
- 3- اطمینان از عدم نشتی درزها و اتصالات
- 4- اطمینان از قابلیت تصویربرداری دوربین
- 5- انجام یک تست نمونه
- 6- تست قابلیت تثبیت دمای آب استخر
- 7- تست صحت عملکرد سنسور دما
- 8- تست عملکرد المنت حرارتی

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.
لازم به ذکر است که تهیه کامپیوتر به عهده کارفرما می باشد.